



Rewers połączony z 8 biegową skrzynią mechaniczną



Wydajny silnik 3 cylindrowy Stage V

Opcje kół

Rolnicze standardowe
6.00-12 i 9.50-16

Szerokość zewn.: 1099 mm



Rolnicze szerokie
23x10.50-12 i 280/70R18

Szerokość zewn.: 1194 mm



Komunalne „Garden Pro”
240/60 R12 i 280/70R18

Serokość zewn.: 1200 mm



Trawnikowe
24x8.50-12 i 315/75D15

Szerokość zewn.: 1260 mm



Dane techniczne

Modell	TM 3217 AL	TM 3267 AL / TM 3267 E
Silnik		
Producent	ISEKI - Japonia	ISEKI - Japonia
Pojemność (cm³)	1123	1498
Ilość cylindrów	3	3
Moc (kW (KM))	14,5 (20) wg ECER120	18,9 (25,5) wg ECE R120
Maks. moment obrotowy (Nm)	63 przy 2000 obr/min	77 przy 2000 obr/min
Norma emisji	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)
Skrzynia biegów		
Rodzaj	Mechaniczna	Mechaniczna
Przekadnia główna	Zsynchronizowana	Zsynchronizowana
Rewers	Mechaniczny	Mechaniczny
Liczba biegów do przodu	4	4
Liczba biegów do tyłu	4	4
Liczba przełożeń reduktora	2	2
Maks. prędkość jazdy¹ (km/h)	20,0-21,0 (zależnie od kół)	20,0-21,0 (zależnie od kół)
Układ hydrauliczny		
Wydatek pompy hydraulicznej - wspomaganie (L/min)	11,7	12,2
Wydatek pompy hydrauliki roboczej (L/min)	20,0	20,8
Wał Odbioru Moc		
Obroty wałka międzyosiowego (U/min)	2000	2000 / Przy TM3267E brak wałka
Obroty wałka tylnego (U/min)	540	540
Tylny podnośnik TUZ		
Kategoria	Kat. 1	Kat. 1
Udźwíg mierzony na kulach (kg)	600	600
Wymiary/Waga		
Długość (mm)	2865	2880
Szerokość (mm)	1099-1260 (zależnie od kół)	1099-1260 (zależnie od kół)
Wysokość (mm)	2004-2430 (Kabina / ROPS, zależnie od kół)	2004-2430 (Kabina / ROPS, zależnie od kół)
Masa własna (kg)	820	880

A = Napęd na 4 koła
K = Kabina
L = Wspomaganie kierownicy
¹ z największymi kołami

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

T +49 (0)2159 52 05-0
polska@iseki.de
www.iseki.pl

Twój dealer ISEKI (sprzedaż, serwis, części zamienne)



Your job. Our system.

TM32



TM 3267

- › Silnik 3-cylindrowy
- › Pojemność 1498 ccm
- › 18,9 kW/26 KM przy 2600 U/min
- › Skrzynia biegów 8/8 (z rewersem)
- › Prędkość maksymalna 21 km/h
- › Zwrotność i niezawodność
- › Japoński ładowacz czołowy ISEKI

TM 3217

- › Silnik 3-cylindrowy
- › Pojemność 1123 ccm
- › 14,5 kW/20 KM przy 2500 U/min
- › Skrzynia biegów 8/8 (z rewersem)
- › Prędkość maksymalna 21 km/h
- › Zwrotność i niezawodność
- › Japoński ładowacz czołowy ISEKI

Mały, wielozadaniowy siłacz.

Niewielkie rozmiary, konkretna siła. Modele serii TM32 to wielozadaniowe maszyny do pracy w różnych miejscach i o wszystkich porach roku. Japońska produkcja jest gwarancją solidności i niezawodności.



www.iseki.pl



TM32

Wersja 2/2024PL. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian specyfikacji technicznej.

»Zwrotny, trwały i funkcjonalny. Kompaktowy ciągnik na każdą porę roku. Opcjonalnie także z komfortową kabiną i mnóstwem zimowych osprzętów.«



Idealna moc i romiary do pracy z glebogryzarką separacyjną. Założenie nowego trawnika to teraz bułka z masłem.

Dzielny pomocnik w wielu obszarach:

- > Stadniny koni
- > Sady owocowe
- > Szkółki roślin i leśnictwo
- > Plantacje owoców miękkich
- > Obsługa dużych posesji
- > Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
- > Rolnictwo ekologiczne
- > Kempingi, przystanie




Wszystko dla zieleni:
Wiele opcji zastosowania: od założenia trawnika po jego pielęgnację.



Idealna praca z tylna-boczną kosiarką bijakową.

Najważniejsze cechy w skrócie



- > 2 modele
- > 3 cylindrowe silniki 1,1L i 1,5L
- > Skrzynia mechaniczna 8/8 z rewersem
- > wiele opcji hydrauliki
- > Seryjna gwarancja 3 letnia dla klientów prywatnych, 2 lata dla firm. Możliwość przedłużenia do 5 lat.
- > Udźwig tylnego podnośnika aż 600kg
- > Pokład operatora wyścielony gumą antypoślizgową



- > Opcja przedniego TUZ i WOM
- > Kompaktowe rozmiary, szerokość od 110cm.
- > Homologacja drogowa, możliwość rejestracji

